



AREZZO Design Capac WC anticondens Soft Close VERMONT

AR-VSC

Instrucțiuni de utilizare și montaj

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Acest ghid vă va ajuta să instalați și să utilizați produsul în mod corespunzător.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați aceste instrucțiuni.

IMPORTANT

- Capacul cu funcție de închidere lentă pentru toaletă este proiectat pentru a oferi o experiență de închidere silențioasă și lină, fără a provoca zgomote sau deteriorări. Acest capac de toaletă se montează ușor pe vasul toaletei și vine echipat cu dispozitive speciale pentru a preveni deteriorările sau accidentele. Acest manual vă va ghida în instalarea și utilizarea corectă a capacului de toaletă cu funcție de închidere lentă, asigurându-vă astfel o experiență de utilizare sigură și plăcută.
- La momentul recepționării produsului, este absolut esențial să efectuați o verificare minuțioasă a integrității ambalajului. Acest lucru este important deoarece vă ajută să evitați orice eventuale inconveniențe ulterioare.
- Asigurați-vă că acest produs corespunde modelului dorit înainte de a proceda la instalare.


ÎNTREȚINERE

- Curățați capacul de toaletă cu regularitate folosind un detergent neutru și o cârpă moale sau burete. Evitați utilizarea produselor chimice abrazive sau a periuțelor rigide, deoarece acestea pot deteriora suprafața.
- Utilizați produse chimice puternice sau dezinfectante agresive pe capacul de toaletă, deoarece acestea pot deteriora mecanismele interne și finisajul. Optați pentru produse de curățat blânde.
- Asigurați-vă că nu lăsați apa sau umezeala să pătrundă în interiorul capacului de toaletă. Păstrați zona uscată pentru a preveni deteriorarea componentelor.
- Evitați să așezați obiecte grele sau să exercitați presiune excesivă pe capacul de toaletă, deoarece acest lucru poate duce la deformări sau deteriorări.

GARANTIA NU SE APLICA ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

- Când cumpărătorul nu poate furniza documentul care atestă achiziția.
- În cazul în care defectele produsului sunt rezultatul crăpăturilor sau fisurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare a componentelor sau de utilizarea inadecvată a accesoriilor.
- Atunci când nu sunt respectate instrucțiunile specifice referitoare la produsele de curățare menționate în ghidul de întreținere.
- În cazul scurgerilor produse ca urmare a depunerilor de calcar sau a contaminării apei, sau a deteriorărilor superficiale survenite ca urmare a unui proces de curățare necorespunzător.

UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Șurubelniță

AREZZO

D E S I G N

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Dacă aveți deja un capac de toaletă montat, începeți prin a-l scoate. Pentru a face acest lucru, deschideți capacul și găsiți șuruburile de fixare care leagă capacul de vasul toaletei. Utilizați o cheie potrivită sau o șurubelniță pentru a desface aceste șuruburi și îndepărtați capacul vechi.
2. Plasați noile șuruburi de fixare, furnizate cu capacul de toaletă nou, în orificiile corespunzătoare de pe vasul toaletei. Uneori, aceste șuruburi au bucle de plastic care trebuie introduse în găurile din vas pentru a le menține ferm în poziție.
3. Plasați capacul de toaletă cu grijă pe noile șuruburi de fixare. Asigurați-vă că acesta este aliniat corect și apasat ferm pe vasul toaletei.
4. De sub vasul toaletei, fixați șuruburile pe noul capac de toaletă folosind șurubelnița sau cheia potrivită. Strângeți-le ferm, dar nu exagerat, pentru a evita deteriorarea.
5. Deschideți și închideți capacul de toaletă pentru a vă asigura că funcția de închidere lentă funcționează corespunzător. Dacă totul este în regulă, montajul a fost realizat cu succes.
6. Dacă capacul nu se închide sau se deschide corect, ajustați șuruburile de fixare și asigurați-vă că sunt strânse corespunzător.
7. În final, curățați capacul vechi și aruncați-l sau depozitați-l corespunzător.

